KÖSTER Waterproofing Systems

KÖSTER IN 8 Accelerator

Ficha Técnica IN 272

expedido: am-02-09

IN - Sistemas de inyección

Acelerador para la espuma de inyección KÖSTER IN 8

Características
KÖSTER IN 8 Accelerator puede añadirse para acelerar la espuma de inyección kÖSTER IN 8. La cantidad a añadir es máx. 10 % en peso. Con la adición de KÖSTER IN 8 Accelerator, el tiempo de reacción puede reducirse hasta en un minuto. El material mezclado permanece viscoplástico después de la reacción y es, por tanto, capaz de seguir los movimientos de las grietas y sellar permanentemente sin reinyección de resinas sólidas.

Datos Técnicos

Viscosidad a + 23 °C	aprox. 30 mPas
Densidad	aprox. 1,01 g/cm^3
Cantidad de adición	max. 10 % (por peso)
Color	transparente amarillento

Campos de aplicación
Para acelerar el tiempo de reacción de KÖSTER IN 8 al inyectar grietas y juntas con agua.

Aplicación
Hasta un máx. 10 % en peso de KÖSTER IN 8 Accelerator puede agregársele a la espuma de inyección KÖSTER IN 8. El material debe mezclarse uniformemente y sin estrías utilizando un agitador de marcha lenta. posteriormente, el material puede procesarse con el equipo de inyección de un componente habitual, por ejemplo, la bomba de inyección KÖSTER 1C Injection Pump.

Consumo
10 % de la cantidad de KÖSTER IN 8 (por peso)

Limpieza
Limpiar inmediatamente después del uso con el limpiador KÖSTER PUR cleaner.

Empaque

IN 272 500	0.5 kg bottle

Almacenamiento
En envases originales sellados, el material puede almacenarse durante al menos 6 meses.

Seguridad
Contiene diisocianato. Cuando se trabaje con el material, debe usarse ropa de trabajo que cubra brazos y piernas o un traje de protección. Utilice guantes y lentes de protección. Al trabajar en espacios confinados o “sobre cabeza” deben usarse capuchas o cubiertas. Cuando realice el trabajo de inyección, asegúrese de proteger el área de trabajo circundante de la resina de inyección, ya que pueden presentarse descargas desde la pared, packers, agujeros de perforación, etc. No se coloque directamente detrás de los packers durante la inyección.

Productos relacionados

KÖSTER IN 8	Codigo de producto IN 271
KÖSTER Injection Barrier	Codigo de producto IN 501 025
KÖSTER PUR Cleaner	Codigo de producto IN 900 010
KÖSTER Impact Packer 12	Codigo de producto IN 903 001
KÖSTER Superpacker 10 mm x 115 mm CH	Codigo de producto IN 913 001
KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 90 mm CH	Codigo de producto IN 918 001
KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 120 mm CH	Codigo de producto IN 919 001
KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 90 mm PH	Codigo de producto IN 921 001
KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 120 mm PH	Codigo de producto IN 922 001
KÖSTER 1C Injection Pump	Codigo de producto IN 929 001
KÖSTER Hand Pump without manometer	Codigo de producto IN 953 001
KÖSTER Hand Pump with manometer	Codigo de producto IN 953 002

La información contenida en esta hoja de datos técnicos se basa en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de prueba dados son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. La aplicación adecuada y, por lo tanto, eficaz y exitosa de nuestros productos no está sujeta a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación teniendo en cuenta las condiciones específicas del sitio de construcción y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes a las recomendaciones dadas aquí para casos estándar. Especificaciones hechas por nuestros equipo o representantes que excedan las especificaciones contenidas en esta hoja técnica requieren confirmación por escrito. Los estándares válidos de prueba e instalación, las guías técnicas y los reglamentos de tecnología reconocidos deben cumplirse en todo momento. Por lo tanto, la garantía solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, más no a su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; dejando todas las versiones anteriores sin validez.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu